

SELCON-AC CPC-20 仕様表

項 目		
(1)製品名		SELCON-AC
(2)型式		CPC-20
(3)外形寸法		255(W) × 410(D) × 155(H)
(4)電源		AC200V 単相 50/60Hz 5A
(5)表示方式		LCD
(6)温度計測範囲[K]		8 ~ 350
(7)適応センサ		R800-6(Pt-Co)
(8)温度計測精度[K]		
350 ~ 100K		± 1
99 ~ 20K		± 1
19 ~ 8K		± 1
(9)外部出力[VDC]	素子電圧・抵抗	1mA 通電時 8.289 ~ 126.724 Ω 特性表参照
	アナログ電圧	0 ~ 10(0 ~ 400K)リニア出力
(10)温度接点信号		C 接点 容量(AC250V/DC30V 3A)
(11)ユニット設置周囲温度[]		5 ~ 45
ユニット設置周囲湿度[%]		95%以下 但し、結露なきこと
(12)質量[kg]		7.5
(13)コネクタ型式	POWER	NCS-254-R 七星科学研究所
	REF POWER	MS3102A14S-2S 日本航空電子
	COMP	MS3102A14S-5P 日本航空電子
	SENSOR	S-1612A(09), P-1612A-ST(01) ヒロセ電機
	SIGNAL OUT	S-1624A(09), P-1624A-ST(01) ヒロセ電機
	SENSOR OUT	R03-RB8F 多治見無線
	HEATER	NJC-2012-RF 七星科学研究所
(14)付属品		取扱説明書 POWER 用コネクタ NCS-254-P SIGNAL OUT 用コネクタ P-1624BA(09), P-1624A-C(20)
(15)その他の特徴		CPC-10 にアクセラレータ基盤を追加