

温度指示計ET000仕様表

| 項 目         |                               | 名称・規格値等                                                                      |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式         |                               | ET000                                                                        |
| 温度計部        | 適合温度センサ型式                     | EP000                                                                        |
|             | 指示部                           | 3桁7セグメントLEDデジタル表示                                                            |
|             | 測定法                           | 4線式定電流法（測定電流 約1mA）                                                           |
|             | 測定範囲                          | 8～373K                                                                       |
|             | 指示精度                          | ±1K                                                                          |
|             | 外部出力                          | 2点<br>(無電圧接点 接点容量 DC30V 2A/AC125V 0.4A)<br>(前面パネルスイッチによる温度設定)                |
|             | アナログ出力                        | 0～10V(0～400K)                                                                |
| 真空計部        | 対応測定子                         | ピラニ測定子                                                                       |
|             | 測定法                           | 定電流加熱（加熱電流 約40mA）                                                            |
|             | 測定範囲                          | 2～500Pa                                                                      |
| 再生制御部       | 外部入力信号による制御出力（要外部電源 DC12～40V） |                                                                              |
|             | 入力                            | 4点（フォトカプラ入力）                                                                 |
|             | 出力                            | 8点（トランジスタ・オープンコレクタ出力）                                                        |
| 外部ターミナルとの通信 | 通信条件                          | 4800Baud、8ビットパリティ無し<br>ストップビット1ビット、XonXoff制御有り                               |
|             | 機能                            | 過去64時間前から温度変化の履歴読み出し                                                         |
| その他         | 電源                            | AC100～115V（3.2VA）<br>周波数48～62Hz                                              |
|             | 外形寸法                          | 73（W）×73（H）116.5（D）                                                          |
|             | 取付                            | パネル埋め込み型                                                                     |
|             | 質量                            | 600 g                                                                        |
|             | 付属品                           | 取付金具一式<br>CN3対応6Pコネクター式<br>〔ハウジング：XHP-6、ピン：SXH-001TP-P0.6<br>メーカー：日本圧着端子製造㈱〕 |